

# VIHTI Nummela

## RIDALINMETSÄN ASEMAKAAVA

### Asemakaavamerkinnot ja -määräykset

1:2000

<b>AK</b>	Asuinkerrostalojen korttelialue.		Alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakelu- aseman.
<b>AP</b>	Asuinpientalojen korttelialue.		Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään merkinnän mukainen.
<b>AR</b>	Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.		Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
<b>AKR</b>	Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.		Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
<b>AO</b>	Erillispientalojen korttelialue.		Katu.
<b>P</b>	Palvelurakennusten korttelialue.		Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.
<b>TY</b>	Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö aseuttaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.		Merkintä osoittaa, että liikennealue on varustettava meluvallilla tai muulla melua estävällä rakenteella niin, että melutaso viereisellä korttelialueella/alueella saa olla korkeintaan 00 dB A.
	Lähivirkistysalue.		
<b>LP</b>	Yleinen pysäköintialue.	1 ap/as	Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava.
<b>ET</b>	Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitojen korttelialue.		Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue tai -kohde.
<b>EV</b>	Suojaviheralue.		Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä, luonnontilassa säilytettävä alue.

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva  
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

**NUM** Kunnanosan nimi.

**XXX** Korttelin numero.

**KATUNIMI** Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen  
alueen nimi.

**IV** Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen  
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

### YLEISMÄÄRÄYKSET

#### Hulevesimääräys

*Istutusalueilta ja katoilta kertyvät puhtaat hulevedet tulee mahdollisuuksien  
mukaan imeyttää. Tonteilla vettä läpäisemättömillä pinnoilla tulevia  
hulevesiä tulee viivytellä siten, että viivytysrakenteiden tulee olla yksi  
kuutiometri jokaisista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliometriä kohden.  
Viivytyspainanteiden, -altaiden ja -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin  
kuluessa täyttymisestäään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.  
Rakennusluvun yhteydessä tulee esittää tonttikohdainen hulevesien hallinta-  
suunnitelma.*

Vihdissä 17.09.2014

Suvi Lehtoranta  
kaavoitusarkkitehti, M-A

Matti Hult  
kaavasuunnittelija, YKS-108

Kate 17.09.2014

	VIHDIN KUNNANVIRASTO	Suunnittelija	Päiväys
	TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS	MH	
		Suunnitteluavustaja	
		ES	17.9.-14
		Asiano	Numero
		285/10.02.03/2013	
		Mittakaava	
		1:2000	148
VIHTI NUMMELA			
Ridalinmetsän asemakaava			